



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

GRAVISOL

- **DESCRIPCIÓN**

Es una pasta preparada a base de resinas sintéticas, aceites y extendedores de alta calidad. Su composición permite dar terminaciones gravilladas de hermoso aspecto, excelente adherencia y exenta de quebraduras.

- **USOS**

Está destinada a aplicaciones gravillados o texturados en muros y cielos interiores, no debe utilizarse en exteriores.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar firmes y libres de suciedad y materiales sueltos.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Se fabrica en color blanco neutro standard. Después de aplicada se puede pintar con cualquier tipo de látex . Recomendamos esmalte al agua por dejar una terminación levemente satinada, muy elegante.
VOLUMEN SÓLIDO	56% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	Según el espesor aplicado. Una superficie gravillada normal consume alrededor de 3 Mts. ² por galón.
Nº DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Seca entre 2 a 12 horas dependiendo del espesor aplicado, de la humedad y temperatura.
PESO POR GALÓN	6,7 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	El espesor de la película dependerá de la terminación que se le quiera dar. La manera más recomendable es dando una mano de Látex Súper Extra como fondo para sellar la superficie. El gravillado o textura se logra con una gran variedad de instrumentos, tales como escobas, hojas metálicas dentadas, paletas, rastrillo, pistolas, etc.
DILUYENTE	Agua.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl