



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

PASTA MURO

- **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento formulado a base de una emulsión acrílica y extendedores resistentes. Su excelente adherencia sobre concreto, albañilería y asbesto-cemento permite alisar irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas de fondo o intermedias, selladores y pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza, permite ser lijado con facilidad.

- **USOS**

Para cubrir imperfecciones de poca profundidad en superficies de concreto, asbesto-cemento y albañilería. Su uso es recomendado tanto para exterior como interior, existiendo dos tipos de pasta para tales efectos.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre capa y capa.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco.
VOLUMEN SÓLIDO	49 - 52% app. dependiendo del tipo de producto.
RENDIMIENTO TEÓRICO	38 - 40 Mts. ² /Tineta , en una mano sobre yeso.
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 2 – 3 horas. Duro: 8 – 10 horas. Repintado: 24 horas mínimo.
VISCOSIDAD (25°C)	Pasta Tixotrópica.
PESO POR GALÓN	6,7 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Llana y espátula. No requiere dilución.
DILUYENTE	Agua.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl