



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

GRANO ELASTOGAMMA

- **DESCRIPCIÓN**

Es un revestimiento de terminación texturada satinada, en cuya formulación se ocupan resinas estireno acrílicas, acuosas. Con pigmentos y aditivos que le confieren una excelente adherencia y flexibilidad, soportando condiciones climáticas de alta agresividad.

- **USOS**

Grano Elastogamma puede ser aplicado en una variedad de superficies, tales como: estucos, concretos, fibro-cemento, losas de hormigón-cemento.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar firmes, limpias, exentas de polvo, libres de materias grasas sin eflorescencias salinas. A la superficie debe aplicarse una mano de fondo de pintura “Base Acrílica” con el color incorporado. Esperar que seque completamente.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Satinado.
COLOR	Blanco y a pedido.
RENDIMIENTO TEÓRICO	3,5 a 4,0 Kg./Mts. ² .
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	El producto seca lentamente y por un espacio de 2 a 3 días. Su dureza total la alcanza a los 15 días.
PESO POR GALÓN	6 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha , pistola y llana..
DILUCIÓN	Grano Elastogamma viene preparado.
DILUYENTE	Agua Potable.

• MÉTODO DE APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, se aplica el Grano Elastogamma con una llana metálica de acero inoxidable, en forma lenta para evitar pérdidas de material, llevando la superficie al espesor del grano que se use.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl