



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

TEXTURA ORGÁNICA

- **DESCRIPCIÓN**

Es un revestimiento de terminación texturada semibrillo. Formulado en base de resinas estireno acrílica acuosa, pigmentos y aditivos, que le confieren una excelente adherencia, dureza y lavabilidad entregando una presentación elegante y muy decorativa.

- **USOS**

Textura Orgánica sirve para revestir, decorar y proteger superficies exteriores e interiores tales como: estucos, concretos, fibro-cemento, losas hormigones, etc.

- **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar firmes, limpias, exentas de polvo, libres de materias grasas sin eflorescencias salinas, en las superficies preparadas. Debe aplicarse una mano de fondo como acondicionador de superficie con color incorporado y se espera que se seque completamente.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl



CERTIFICACIÓN ISO 9001
VERSIÓN 2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Semibrillo.
COLOR	Blanco y a pedido.
RENDIMIENTO TEÓRICO	3,5 a 4,0 Kg./Mts. ² .
Nº DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	El producto seca lentamente y por un espacio de 2 a 3 días. Su dureza total la alcanza a los 15 días.
PESO POR GALÓN	6 ± 0,02 k.
DILUCIÓN	Textura Orgánica viene preparada.
DILUYENTE	Agua Potable.

• MÉTODO DE APLICACIÓN

Una vez preparada la superficie, se aplica el Textura Orgánica con una llana metálica de acero inoxidable, en forma lenta para evitar pérdidas de material, llevando la superficie al espesor del grano que se use.

FÁBRICA DE PINTURAS, BARNÍZ, LACAS Y ESMALTES

Casa Matriz: Amunátegui 187, Fonos: (32) 727665, (32) 727668, Fono Fax: (32) 531306 – Villa Alemana – Chile

Sucursal: Calle Cancha 120, Fono Fax: (32) 675904 – Viña del Mar – Chile

www.gammacolor.cl